



LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

Součástí dodávky TG jsou dřezy včetně sifonů, baterií a jejich napojení
baterie umyvadel nerez
jsou dodávkou TG, bat. keramických um.
(WC) dodávka zdravotníky

- V1 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/8"
- V3 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4"

- S Studená voda
- T Teplá voda
- Z Změkčená voda
- Z* Odvod změkčené vody od změkčovače vody (přes ventil, dále pod omítkou k jednotlivým spotřebičům)
- 01 Odpad DN50
- 02 Odpad HT DN50 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
- U Umyvadlo diturvitové nástěnné se stojánkovou pákovou baterií

- - - - - Odpadní připojovací potrubí PP-HT těsněné gumovými kroužky
- ← ← ← Odpadní potrubí PP-HT těsněné gumovými kroužky

- K1-K2 Stávající kanalizační odpad splaškové kanalizace – litina
- K3-K5 Splašková kanalizace – trouby PP-HT těsněné gumovými kroužky

Poznámka:
Umístění kanalizačních odpadů je kótováno v samostatné části dokumentace – Technologie kuchyně

astalon <small>s.r.o.</small> Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektoval: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka	dokumentace: DPS		
				číslo zakázky:	Z180119	
				datum:	04/2018	
				měřítko:	1:50	
				formátů:	3xA4	
stavebník:	DSS SLATIŇANY KLÁŠTERNÍ 795, 538 21 SLATIŇANY			změna:		
zakázka:	DSS SLATIŇANY - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAMĚŠTNANECKÉ JÍDELNY S VÝDEJNOU			část:	č. přílohy:	č. výřisku:
objekt:	SO 01 - VÝDEJNA			D ^{ZTI}	03	
díl:	D.1.4 - Zařízení zdravotně technických instalací					
výkres:	3.NP. - KANALIZACE					