

DEFINICE STANDARDŮ

typ B



Lineární LED svítidlo, včetně elektronického předřadníku, provedení pro závěsnou, nebo přisazenou montáž.

Základna : plast
Kryt : opálový plast
Délka : 1275 mm
Šířka : 135 mm
výška max. : 100 mm
Příkon : 41 W
Výkon : 4800 lm
IP : 45

typ NS



Nouzové svítidlo funkční při výpadku napájení, vlastní baterie, doba svitu 1h, přisazené, včetně piktogramu.

Základna : plast bílý
Kryt : plast čirý
Příkon : 3 W
Výkon : 350 lm
IP : 44

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| projektoval: Mgr. Petr Šroll | vypracoval: Mgr. Petr Šroll | kontroloval: Ing. Helena Bydžovská | dokumentace: DPS | | |
| | | | číslo zakázky: Z180119 | | |
| | | | datum: 01/2018 | | |
| | | | měřítko: --- | | |
| sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany tiňany stavební úpravy zaměstnanecké jídelny s výdejnou výdejna Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace e standardů | | | formátů: 1xA4 | | |
| | | | změna: | | |
| | | | část: | č. přílohy: | č. výřisku: |
| | | | D ^{EL} | 05 | |
| | | | | | |

výtisk: