


SM T5



... interiérové zářivkové svítidlo.

POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, posluchárny, sanitární prostory, nemocnice a odbavovací haly.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP40**
- Materiál difuzoru: čirý s čočkovitým vzorem (KR)
- Až o 10 % nižší spotřeba el. energie ve srovnání s elektronickým předřadníkem T8
- Až o 40 % nižší spotřeba el. energie ve srovnání s indukčním předřadníkem T8
- Až o 80 % nižší spotřeba el. energie v provedení DALI, DIM oproti indukčnímu předřadníku T8
- Až o 14 % vyšší světelná účinnost oproti zářivkovým svítidlům T8
- Maximální světelný tok svítidla T5 je dosažen při 35 °C (T8 při 25 °C)

- Možnost dodání ve stmívatelném či nouzovém provedení
- Jednoduché svítidlo s nadčasovým designem
- Certifikace: ESČ, ENEC, CB

IP40

Ø 16
0.5

±2.5 mm
6-10 mm

1 105 °C

EVG

EVG DMX

EVG DALI

CE

21

CB

test

ENEC

F

230 V
0/50/60 Hz

AC
DC

⏏

EMERGENCY

⚡

⚡

⚡

⚡


⚡

SM T5 KR



TECHNICKÝ POPIS

- Difuzor: čirý akrylát (KR), čočkovitý povrch, UV stabilní, výborné optické vlastnosti
- Základna (Reflektor): ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Kabelová vývodka: bílá gumová
- Uzávěr: polyamid (PA), bílé barvy, otočný
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová (v základním provedení)
- Elektro vybavení: elektronický předřadník T5; T5 intelligent; T5 DALI nebo T5 DIM
- Krytí svítidla: IP40



* - celkový světelný tok zdrojů T5/840 při teplotě * 35 °C

SM T5 KR

Kód	Typ	Difuzor s čočkovitým vzorem z čirého akrylátu (KR), elektronický předřadník T5						
		M1h	M3h	ERT5 DIM	ERT5 DIM M1h	ERT5 DIM M3h	ERT5 DALI	ERT5 DALI M1h
31120	SM 128 KR ET5	31126	x	31122	31128	x	31124	31228
31130	SM 135 KR ET5	31136	x	31132	31138	x	31134	31238
31140	SM 214 KR ET5	x	x	31142	x	x	31144	x
31150	SM 228 KR ET5	31156	31106	31152	31158	31108	31154	31208
31160	SM 235 KR ET5	31166	31116	31162	31168	31118	31164	31218
31121	SM 154 KR ET5	31127	x	31123	31129	x	31125	31229
31141	SM 149 KR ET5	31147	x	31143	31149	x	31145	31249
31131	SM 180 KR ET5	31137	x	31133	31139	x	31135	31239
31151	SM 224 KR ET5	x	x	31153	x	x	31155	x
31161	SM 254 KR ET5	31167	x	31163	31169	x	31165	31269
31181	SM 249 KR ET5	31187	31117	31183	31189	x	31185	31289
31171	SM 280 KR ET5	31177	x	31173	31179	x	31175	31279

Příklad typového označení: 31183 = SM 249 KR **ERT5 DIM**

LEGENDA

ERT5 DALI – provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem ovládaným DALI protokolem

ERT5 DIM – provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadníkem 1–10 V

M1h – nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

M3h – nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Pomocí vrtů přímo na strop nebo stěnu

DETAIL SVÍTIDLA

SM T5 KR

